# Technisches Merkblatt zur Renovation von Antikmöbeln und Türen

## *Das Ablaugeverfahren*

### *Möbel und Türen aus Tannenholz*

Möbel und Türen aus massivem Tannenholz werden in einer Duschkabine abgelaugt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Laugebädern wird das Holz beim Duschverfahren nicht mit Lauge durchtränkt, sondern nur besprüht.

Dank der regelmässigen Anordnung der Düsen an den Innenwänden der Duschkabine kann eine gleichmässige Besprühung der Möbel und Türen mit Lauge garantiert werden.

Beim Duschverfahren findet neben dem chemischen Prozess auch ein mechanischer Prozess statt. Durch die Bewegung der Laugenpartikel erodiert die Farbe oder der Lack zusätzlich, deshalb wird nur leicht alkalische Lauge benötigt. Damit wird nicht nur das Holz, sondern auch die Umwelt geschont.

**Produktinformation**

Wir verwenden die folgenden Produkte:

- Natron Macro-Prills
- Oxalsäure
- Phosphorsäure
- Ökopaste
- Eigenrezepturen

### *Möbel und Türen aus Edelholz oder furniert*

Furnierte Möbel und Türen oder solche aus Edelholz sind besonders anfällig auf Holzverfärbungen. Bei furnierten Möbeln und Türen besteht zusätzlich die Gefahr, dass sich das Furnier ablöst. Deshalb werden diese Gegenstände von Hand abgelaugt. Dazu wird eine ökologische Paste aufgetragen, die den Lack oder die Farbe anlöst. Sind Möbel mit Schel- oder Nitrolack beschichtet, müssen sie staubgestrahlt werden. Dieses Verfahren ist besonders schonend, da keine Chemikalien verwendet werden. Der Lack erodiert durch die Bewegung der Staubpartikel. Der besondere Vorteil dieses Verfahrens ist, dass alles trocken bleibt.

Welches Verfahren angewendet werden kann, hängt zuerst von der Holzart und dann auch vom Lack bzw. von der Farbe ab.

## *Trocknen*

Möbel und Türen werden luftgetrocknet, bevor sie auf Wunsch dem Antik- oder Möbelschreiner zur Weiterbehandlung übergeben werden. Beachten Sie, dass Möbel vor der Weiterbehandlung in einer Garage oder einem Keller ca. 2 Monate luftgetrocknet werden müssen.

# Fotostrecke zur Renovation von Antikmöbeln und Türen

## *Das Ablaugeverfahren*

Foto I: Fenster in der Duschkabine

Foto II: Staubstrahlen

## *Trocknen und Strahlen*

Foto IIII: Möbel am trocknen

## *Abgelaugte Möbel und Türen*

Foto IV: Kommode

Foto VIII: Pult

Foto VI: Treppe

Foto VIIIV: Kommode 2-türig

Foto VIII: Kinderbett

Foto VX: Haustüre

# In 5 Schritten zu neu renovierten Möbel und Türen

### *Schritt 1 – Offerte*

Bei Möbeln und Türen ist es manchmal sehr schwierig Preisangaben zu machen ohne die Ware gesehen zu haben. Am besten schicken Sie uns deshalb eine Offertenanfrage per E-Mail an info@ablschweiz.ch und hängen ihr ein Foto des Möbelstücks oder der Türe an. Sie erhalten dann so schnell wie möglich ein Angebot.

### *Schritt 2 – Transport*

Sie können Ihre Möbelstücke und Türen direkt in unser Werk oder in eine unserer Depotstellen bringen.

### *Schritt 3 – Ablaugen der Möbel und Türen*

In unserem Werk werden Ihre Möbel und Türen fachgerecht abgelaugt. (Siehe Technisches Merkblatt) Dafür brauchen wir ca. 3-4 Wochen.

### *Schritt 4 – Rücktransport*

Sobald die Möbel und Türen leicht angetrocknet sind, können sie wieder transportiert werden. Wenn dies soweit ist, informieren wir Sie, dass Ihre Ware nun abholbereit ist.

### *Schritt 5 – Weiterbehandlung*

Wir bieten keine Weiterbehandlung und Restaurierung für Möbel und Türen an, können Ihnen aber gerne die nötigen Kontakte vermitteln. Beachten Sie, dass die Möbel, wie unter Punkt 4 geschrieben, nur leicht angetrocknet sind. Das heisst, vor der Weiterbehandlung müssen Sie diese noch ca. 2 Monate lufttrocknen lassen. Am besten eignet sich dafür der Keller oder die Garage.